

Universalöl HT 5-2000 Spray

Beschreibung:

Universalöl HT 5-2000 Spray ist ein Sprühöl auf Esterbasis. Universalöl HT 5-2000 Spray wird als universelles Schmiermittel in industriellen Anwendungen eingesetzt. Üblicherweise wird Universalöl HT 5-2000 Spray zur Schmierung von Auswerfern oder beweglichen Formteilen eingesetzt. Das Produkt ist hochtemperaturstabil und eignet sich damit auch für Anwendungen im Metalldruckguss.

Einsatzgebiete:

Universalöl HT 5-2000 Spray ist besonders zur Schmierung von Auswerfern bei Druck- und Spritzgussmaschinen sowie beweglichen Formteilen geeignet.

Anwendung:

Universalöl HT 5-2000 Spray wird bei der Montage oder während des Betriebes direkt auf Auswerfer oder bewegliche Teile der Form gesprüht. Die thermische Stabilität erlaubt die Anwendung bei Prozesstemperatur.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	synthetische Ester und Kohlenwasserstoffe
Aussehen:	grüne Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 0,96
Flammpunkt [°C]:	- 97

Gebinde:

Karton 12 x 0,4 Liter Spraydose

Lagerung:

Universalöl HT 5-2000 Spray ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Sonstige Angaben

Seite: 1 von 1
Revision: 07.07.2009 RR/ts
Druck: 28.05.2010