

Gleitmittel MK-7078

Beschreibung:

Gleitmittel MK-7078 ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Gleitmittel, das speziell als Hilfsmittel für die Montage von Profilen entwickelt wurde. Gleitmittel MK-7078 bietet eine sehr gute Gleitwirkung.

Einsatzgebiete:

Gleitmittel MK-7078 eignet sich als Montagehilfe für alle Profile.

Anwendung:

Gleitmittel MK-7078 kann je nach Geometrie des Profiles durch Pinseln, Wischen oder Sprühen auf das Profil aufgetragen werden. Das Profil muss mindestens auf 100°C vortemperiert werden.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Harzmischung
Aussehen:	Weißliche Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	1
pH-Wert (20°C):	9

Gebinde:

Kanne	30 kg
Fass	200 kg

Lagerung:

Gleitmittel MK-7078 ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Sonstige Angaben

Seite: 1 von 1
Revision: 16.06.2009 HW/fs
Druck: 26.05.2010