

Trennmittel MP-3157

Beschreibung:

Trennmittel MP-3157 ist ein flüssiges externes Trennmittel auf wässriger Basis, das speziell für die Verarbeitung von Polyurethanschäumen entwickelt wurde. Es bildet einen dünnen Film der sich durch gute Haftung an der Form auszeichnet und Entformung noch nicht voll ausreagerter Teile erlaubt. Die Oberflächenqualität der gefertigten Teile entspricht den Anforderungen der Automobilindustrie. Durch einen reduzierten Festkörperanteil tritt beim Einsatz von Trennmittel MP-3157 bei guter Trennwirkung kein Trennmittelaufbau auf.

Einsatzgebiete:

Trennmittel MP-3157 eignet sich für Hartschaum- und RIM-Systeme und ist speziell für die Verarbeitung von RRIM-Systemen entwickelt worden. Auch eine nachfolgende Hinterschäumung von PU-Häuten ist beim Einsatz von Trennmittel MP-3157 unproblematisch. Neben den Anwendung im Bereich von Polyurethansystemen hat Trennmittel MP-3157 seine Eignung bei der Herstellung von phenolharzgebundenem Faservlies bewiesen.

Anwendung:

Vor der ersten Anwendung von Trennmittel MP-3157 müssen die Formen von Schmutz und Trennmittelresten gereinigt werden. Hierfür empfehlen wir unseren Reiniger R-51. Nach der Formenreinigung wird Trennmittel MP-3157 als gleichmäßiger, dünner Film aufgetragen. Dies sollte mit einem Airmix-Sprühgerät erfolgen, da man hiermit erfahrungsgemäß einen besonders gleichmäßigen Auftrag erreicht. Bevor mit dem Einschäumen begonnen wird, muss das Trennmittel gut abgetrocknet sein.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	wässrige Emulsion von Wachsen, silikonfrei
Aussehen:	weiße Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 1
pH-Wert (20°C):	ca. 10

Gebinde:

Kanne	30 kg
Fass	200 kg
Container	1000 kg

Lagerung:

Trennmittel MP-3157 ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Sonstige Angaben

Seite: 1 von 1
 Revision: 30.06.2009 RR/ts
 Druck: 27.05.2010



Viernheimer Str. 70-76
 D-69469 Weinheim
 Postfach 10 07 29
 D-69447 Weinheim

Geschäftsführer: Wilhelm Münch
 Amtsgericht Mannheim HRB 431102

Tel +49 (0)6201/99 83-0
 Fax +49 (0)6201/99 83-66
 info@muench-chemie.com
 www.muench-chemie.com

USt.-IDNr. DE 144497299
 Steuer-Nr. 47020/10016

Bankverbindungen Weinheim:

Deutsche Bank AG
 BLZ 670 700 24
 Kto. 586 896 300
 Swift Code/BIC: DEUT DE DB 670
 IBAN: DE84 6707 0024 0586 8963 00

Volksbank eG
 BLZ 670 923 00
 Kto. 1 078 801
 Swift Code/BIC: GENO DE 61 WNM
 IBAN: DE40 6709 2300 0001 0788 01