

Batch-Off Trennmittel RP-10/1

Beschreibung:

Trennmittel RP-10/1 ist ein flüssiges Batch-Off Trennmittel. Es verhindert das Verkleben von Fellen, Streifen oder Pellets des noch nicht vulkanisierten Kautschuks. Trennmittel RP-10/1 besteht aus Metallseifen und speziellen Netzmitteln. Trennmittel RP-10/1 besitzt gute Netz- und Trenneigenschaften bei allen Elastomertypen, unabhängig von Härte und Klebrigkeit der Mischung. Trennmittel RP-10/1 ist nach Einarbeiten gut mit der Gummimischung verträglich und zeigt keinerlei Einfluss auf das Fließverhalten und die Verschweißbarkeit.

Einsatzgebiete:

Trennmittel RP-10/1 ist als flüssiges Batch-Off Trennmittel für alle Elastomertypen einsetzbar.

Anwendung:

Trennmittel RP-10/1 wird in einem Verhältnis von 1:5 – 1:20 (in Sonderfällen bis 1:50), abhängig von der Zusammensetzung und der Härte der Gummimischung mit Wasser gemischt. Trennmittel RP-10/1 ist für die Applikation über Tauchbad oder Sprühen geeignet. Die anwendungsfertige Mischung von Trennmittel RP-10/1 zeigt gutes Schaumverhalten. Trennmittel RP-10/1 enthält Korrosionsschutzadditive. Für eine gute Trennwirkung muss das Abtrocknen des Films gewährleistet sein.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	wässrige Zubereitung aus Metallseifen und Netzmitteln
Aussehen:	weiße Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 1
pH-Wert (20°C):	ca. 10

Gebinde:

Fass	200 kg
Container	1000 kg

Lagerung:

Batch-Off Trennmittel RP-10/1 ist in dicht verschlossenen Originalgebinden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Sonstige Angaben

Seite: 1 von 1
Revision: 23.06.2009 RR/ts
Druck: 26.05.2010



Viernheimer Str. 70-76
D-69469 Weinheim
Postfach 10 07 29
D-69447 Weinheim

Geschäftsführer: Wilhelm Münch
Amtsgericht Mannheim HRB 431102

Tel +49 (0)6201/99 83-0
Fax +49 (0)6201/99 83-66
info@muench-chemie.com
www.muench-chemie.com

USt.-IDNr. DE 144497299
Steuer-Nr. 47020/10016

Bankverbindungen Weinheim:

Deutsche Bank AG
BLZ 670 700 24
Kto. 586 896 300
Swift Code/BIC: DEUT DE DB 670
IBAN: DE84 6707 0024 0586 8963 00

Volksbank eG
BLZ 670 923 00
Kto. 1 078 801
Swift Code/BIC: GENO DE 61 WNM
IBAN: DE40 6709 2300 0001 0788 01